

SENTETİK ÇİM YÜZEYLİ FUTBOL SAHASI

ZEMİN BAKIM ŞARTNAMESİ

Sentetik çim sahalarda yapılması planlanan bakım, eksilen dolguların tamamlanması ve ideal kullanım koşullarına getirilmesi kapsamı ile ilgili çalışmalar aşağıda belirtilmiştir.

- Türkiye'den getirilecek konusunda uzman ve deneyimi olan operatörlerin kullandığı yüzey temizleme ve özel ayarlı dolgu serme makinası kullanılarak sahada çalışma yapılacaktır.
- Sentetik çim yüzey temizleme makinası ile saha yüzeyinde bulunan kopmuş elyaf ve serbest halde bulunan SBR granül ve diğer yabancı malzemelerin fırçalama yöntemi ile temizlenerek saha dışına naklinin yapılması
- Sahanın zemininde bulunan hasarlı bölümlere lokal tamir (yapıştırma) işlemi yapılması ve tamir edilmesi gereken (kale direği montajı vb) yerlere müdahale edilmesi
- Temizliği yapılan çim yüzeye ATV motor ve üçgen fırça yardımı ile fırçalanarak yüzeyde bulunan dolgu malzemesini homojen bir şekilde dağılımının sağlanması
- Sentetik çim yüzey dolgu makinası ile m2'de 3,0 kg sarf ile SBR granül dolgu malzemenin serilmesi, fırçalanması ile homojen bir şekilde dağılımının sağlanması
- Kullanılacak SBR belli gradasyonda ve içinde lastik conta gibi farklı malzemeler barındırmayacaktır.

Hıfzı AVDAN

İnş.Müh.